


<p>Nome do produto: FIXA CUBA PU Código interno: 12800 Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110</p>		 INDUSTRY				
						
1 Descrição do produto						
Adesivo monocomponente à base de poliuretano modificado de alto desempenho, tixotrópico, que cura com a umidade do ar, produto de alta qualidade, durabilidade, ótima adesão na maioria dos substratos.						
2 Aplicação						
É apropriado para colagem e fixação de cubas de aço inox e cerâmica em granito, mármore, vidro, pedras sintéticas, etc.						
3 Modo de usar						
1.A superfície onde será aplicado o produto deve estar previamente limpa e seca, livre de óleos, poeira, graxas, ceras e oxidações. 2. Para assegurar uma aplicação uniforme, limitar a área de aplicação com fita crepe. 3.Cortar o bico aplicador em um ângulo de 45°. 4. Temperatura de aplicação de +5°C a +45°C. 5. Depois de 30 minutos efetue o alisamento do selante e retire a fita crepe. 6. Realizar a ancoragem da cuba no substrato, utilizando fita adesiva ou suporte até a cura total do produto. Secagem: Forma película em 15-20 minutos, cura total superior à 96 horas e índice de cura de 2 mm a cada 24 horas aproximadamente.						
4 Precauções						
Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: sic@orbiquimica.com.br						
5 Especificações						
Aparência	Pasta tixotrópica	Formação de pele	15 – 20 minutos			
Odor	Característico	Cura total	Acima de 96 horas			
Cor	Cinza	Dureza (shore A)	40 – 45			
Densidade	1,40-1,50 g/cm ³	Temperatura de uso:	-5 a 110°C			
6 Composição						
Pré polímero de poliuretano com silano modificado, sílica amorfa, carga mineral, di-isononyl phthalate, promotor de adesão, pigmento e catalisador.						
7 Referências						
Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
12800	Cinza	12 meses	3506.91.90	12 unidades	380 g	7 898314 118893
8 Recomendações de segurança						

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.



PERIGO: Sólido não inflamável. Provoca irritação ocular. Provoca irritação na pele. Pode provocar irritação das vias respiratórias.