





<p>Nome do produto: ÁGUA BI-DESMINERALIZADA Código interno: 12873 Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110</p>		 <small>INDUSTRY</small>				
						
1 Descrição do produto						
Condutividade elétrica, inferior a 9 µS. Isenta de sais minerais, ferro, cálcio e magnésio.						
2 Aplicação						
<p>Recomendado, para todos os tipos de veículos leves, pesados e agrícolas. Equipamentos que utilizam água desmineralizada com essas características. Obs.: O uso da água Bi-desmineralizada, junto com o Aditivo para Radiador, Protetivo Orgânico ou Inorgânico. Garante ao sistema de arrefecimento proteção e aditivação. Devido à ausência de minerais dissolvidos na água, o sistema não terá elementos para troca iônica, reduzindo a ação corrosiva e aumentando a vida útil de todos os componentes do sistema de arrefecimento. A água desmineralizada é um item que garante o melhor desempenho do aditivo de radiador, devido ao seu tratamento, e a ausência de minerais que podem ser danosos as ligas metálicas, sua pureza garante a possibilidade de uso em outros sistemas tais como preenchimento de baterias elétricas.</p>						
3 Modo de usar						
<p>Utilizar como parte na preparação do aditivo de radiador, misturando com o aditivo antes da adição no sistema. Pode ser usada pura, para completar o nível de água do radiador. Usar 1/1, ou seja, para cada 1 litro do Aditivo para Radiador, será usado 1 litro de água Bi- desmineralizada. Em baterias elétricas use apenas água bi-desmineralizada para preencher as células. Se os níveis de eletrólitos nas células estiverem baixos, ou seja, se as placas estiverem expostas, preencha só para cobri-las.</p>						
4 Precauções						
<p>Não armazene o produto exposto ao calor ou a luz solar direta. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: sic@orbiquimica.com.br ou pelo site http://orbiquimica.com.br/</p>						
5 Especificações						
Aparência	Líquido	pH	4,00 a 10,00			
Odor	Inodoro	Densidade	1,00 g/cm ³			
Cor	Incolor	Condutividade	<9 µS			
6 Composição						
Água Bi-desmineralizada.						
7 Referências						
Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
12873	Incolor	36 meses	2853.90.90	6 unidades	1 L	7 898314 113225
8 Recomendações de segurança						

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

