

<p>Nome do produto: ORBI CALHAS PU Código interno: 15384 Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110</p>		 INDUSTRY				
						
1 Descrição do produto						
Adesivo monocomponente à base de poliuretano modificado de alto desempenho, tixotrópico que cura com a umidade do ar, alta qualidade, durabilidade e ótima adesão na maioria dos substratos.						
2 Aplicação						
É apropriado para colagem e fixação de pingadeiras galvanizadas, calhas, rufos, telhas galvanizadas e junções em geral. Pode ser utilizado em baús de caminhões, juntas de condutores de ar e ventilação. Entretanto, antes da sua utilização, recomenda-se que a sua compatibilidade e adesão com os substratos sejam testadas.						
3 Modo de usar						
1. A superfície onde será aplicado o produto deve estar limpa e seca, livre de óleos, poeira, graxas e ceras. 2. Coloque o bico aplicador e corte-o de acordo com a espessura que desejada em ângulo de 45°. 3. Aplique a fita crepe nas laterais das superfícies para proteção. 4. Coloque o cartucho no aplicador/pistola. Com o aplicador inclinado a 45° aplique o ORBI CALHAS PU. 5. Faça o acabamento imediatamente usando uma espátula e remova a fita crepe. Secagem: Forma película em 15-20 minutos, cura total superior à 96 horas e índice de cura de 2 mm a cada 24 horas.						
4 Precauções						
Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: sic@orbiquimica.com.br						
5 Especificações						
Aparência	Pasta tixotrópica	Formação de pele	15 – 20 minutos			
Odor	Característico	Cura total	Acima de 96 horas			
Cor	Cinza	Dureza (shore A)	40 – 45			
Densidade	1,40-1,50 g/cm ³	Temperatura de uso:	-5 a 110°C			
6 Composição						
Pré polímero de poliuretano com silano modificado, sílica amorfa, carga mineral, destilado de petróleo hidrogenado, promotor de adesão, pigmento e catalisador.						
7 Referências						
Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
15384	Cinza	12 meses	3506.9190	270 g	12 unidades	7 898314 117605
8 Recomendações de segurança						

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.



PERIGO: Sólido não inflamável. Provoca irritação ocular. Provoca irritação na pele. Pode provocar irritação das vias respiratórias.