





<p>Nome do produto: ORBI VEDA CALHAS Código interno: 15601 Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110</p>		
		

1 Descrição do produto

É um selante à base de polímero híbrido modificado que vulcaniza com a umidade do ar, alta qualidade, durabilidade, flexibilidade e resistência aos raios UV.

2 Aplicação

Sela e repara diversos materiais como: chapas metálicas e galvanizadas, alumínio, madeira e alvenaria. Entretanto antes da sua utilização, recomenda-se que a compatibilidade e a adesão sejam testadas com os substratos.

3 Modo de usar

1. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de sujeiras. 2. Corte o bico do cartucho acima da rosca. 3. Coloque o bico aplicador e corte-o de acordo com a espessura que desejada em ângulo de 45°. 4 Aplique a fita crepe nas laterais das superfícies para proteção. Coloque o cartucho no aplicador/pistola. Com o aplicador inclinado a 45° aplique o **ORBI VEDA CALHAS**. 5 Faça o acabamento imediatamente usando uma espátula e remova a fita crepe. Secagem: Forma película em 15-20 minutos, cura total superior à 96 horas e índice de cura de 2 mm a cada 24 horas aproximadamente.

4 Precauções

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS**. Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: sic@orbiquimica.com.br

5 Especificações

Aparência	Pasta tixotrópica	Formação de pele	15-20 minutos
Odor	Característico	Cura total	Acima de 96 horas
Cor	Alumínio	Dureza (shore A)	35-40

6 Composição

Polímero modificado, sílica amorfa, promotor de adesão, carga mineral, pigmento e catalisador.

7 Referências

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
15601	Alumínio	12 meses	3506.9190	270 g	12 unidades	7 898314 117421

8 Recomendações de segurança

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.



PERIGO: Sólido não inflamável. Provoca irritação à pele. Pode provocar reações alérgicas na pele.

