





Nome do produto: ORBIVED USO GERAL – SELANTE ACÉTICO COLORIDO 240 g Código interno: 17588, 17589 e 17593 Telefones para emergências: Fabricante +55(19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110	 INDUSTRY	
		

1 Descrição do produto

É um adesivo de silicone multiúso flexível de cura acética a base de polímero de silano. Atóxico após a cura total. **IMPORTANTE:** 1. Não é recomendado para uso em aquários. 2. Não indicado como selante para motores. Para este uso, consultar nossos códigos 2, 336, 337, 2560 e 6413.

2 Aplicação

Recomendado para uso nos mais diversos materiais: vidro, metal galvanizado, cerâmica, madeira, esquadrias metálicas etc. Forma película em aproximadamente 10 minutos e cura de 2 mm a cada 24 horas.

3 Modo de usar

1.A superfície deve estar limpa, seca e isenta de sujeiras. 2.Corte o bico do cartucho acima da rosca. 3.Coloque o bico aplicador e corte-o de acordo com a espessura desejada em um ângulo de 45°. 4.Aplique a fita crepe nas laterais das superfícies para proteção. 5.Coloque o cartucho no aplicador/pistola. 6.Com o aplicador inclinado a 45°, aplique o ORBIVED USO GERAL SELANTE ACÉTICO. 7.Faça o acabamento imediatamente usando uma espátula e remova a fita crepe em seguida.

4 Precauções

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. **EM CASO DE CONTATO COM A PELE:** Lave com água e sabão em abundância. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: sic@orbiquimica.com.br

5 Especificações

Aparência	Pasta tixotrópica	Formação de pele	1-15 minutos
Odor	Característico	Velocidade de cura	2 mm/dia
Cor	Cinza, branco e preto	Cura total	Acima de 96 horas

6 Composição

Dimethylsiloxano, sílica amorfa, destilado de petróleo hidrogenado, promotor de adesão, pigmento e catalisador.

7 Referências

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
17588	Cinza	12 meses	3214.10.10	12 unidades	240 g	7 898314 116448
17589	Branco	12 meses	3214.10.10	12 unidades	240 g	7 898314 116431
17593	Preto	12 meses	3214.10.10	12 unidades	240 g	7 898314 116424

8 Recomendações de segurança

Data elaboração: 17/02/2023

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.



PERIGO: Sólido não inflamável. Provoca irritação à pele.