





<p><b>Nome do produto:</b> ORBI COLA DE CONTATO  <b>Código interno:</b> 2880 e 2878  <b>Telefones para emergências:</b> Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110</p>	 <small>INDUSTRY</small>	
		

### 1 Descrição do produto

Adesivo de contato impermeável de elasticidade permanente, Neoprene de alto desempenho, resistente a intempéries. Alto poder de adesão e fixação de fitas de borda em moveis, laminação e colagem. Uso geral sendo aplicada em artesanatos, construção civil, reparo, manutenção. Aplicável em inúmeros substratos, aderindo e fixando.

### 2 Características

É um adesivo de alto desempenho especialmente desenvolvido para adesão e colagem com elasticidade. Excelente adesão em diversos substratos utilizados na construção, tais como: borracha, cortiça, tecido, couro, concreto, alvenaria, alumínio, plásticos, pedras, madeira.

### 3 Modo de usar

1. A superfície deve estar limpa, seca e isenta de sujeiras, óleo e graxa. 2. Abra a tampa da bisnaga. 3. Aplique o adesivo nas duas partes a ser colada, utilizando uma espátula pince, trincha ou pistola. 4. Deixe secar por 15 minutos. 5. Junte as partes pressionando do centro para as pontas removendo todas as bolhas. 6. Deixe as peças sobre pressão de possível prensadas. 7. O tempo de pega do adesivo é de 20 minutos, cura de 24 horas e vulcanização total em 3 dias devido a características da borracha neoprene, base do produto.

**ATENÇÃO: Antes de efetuar qualquer procedimento, verificar se não houve alguma modificação no sistema como fuga de corrente, que possa ser fonte geradora de faíscas e centelhas externas.**

### 4 Precauções

**PRODUTO INFLAMÁVEL.** Não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: [sic@orbiquimica.com.br](mailto:sic@orbiquimica.com.br) ou pelo site <http://orbiquimica.com.br/produto/orbicola-ambar-universal/>

### 5 Aplicação

Colagem em superfícies variadas, borracha, cortiça, tecido, couro, concreto, alvenaria, alumínio, plásticos, pedras, madeira.

### 6 Especificações

<b>Aparência</b>	Líquido Viscoso	<b>Sólidos</b>	28-38 %
<b>Odor</b>	Característico	<b>Densidade</b>	0,85-0,89 g/cm <sup>3</sup>
<b>Cor</b>	Âmbar	<b>Viscosidade</b>	4000-5000

### 7 Composição

Solvente aromático, solvente alifático, borracha neoprene, resinas hidrocarbônicas, resinas fenólicas, carga mineral, antioxidante.

### 8 Referências

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
--------	-----	----------	-----	-------	-----------	------------------

2880	Âmbar	12 meses	3506.10.90	36 unidades	75 g	7 898314 110439
2878	Preto					7 898314 110446

**8 Recomendações de segurança**

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

