





<p><b>Nome do produto:</b> WHITE COLOR – TINTAS ALTA TEMPERATURA  <b>Código interno:</b> 9871 e 9870  <b>Telefones para emergências:</b> Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110</p>	 INDUSTRY	
		

**1 Descrição do produto**

É uma tinta em spray especialmente desenvolvida para pintura de partes externas de objetos ou superfícies metálicas, expostas às altas temperaturas, apresentando resistência a até 600°C.

**2 Aplicação**

Pinturas artísticas, escapamentos, chaminés, lareiras, caldeiras, tubulações e parte externa de churrasqueiras e fogões. Pode ser aplicada em fornos e em chapas de ferro fundido.

**3 Modo de usar**

**IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.**  
**Modo de aplicação:** Limpe o local a ser aplicado o produto, eliminando quaisquer sujeiras, tais como poeira, ferrugem, óleo ou graxa. AGITE BEM A LATA, antes de cada aplicação. Faça um pequeno teste do aplicador pressionando a válvulas algumas vezes em qualquer superfície verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância mínima de 10 cm do local, utilizando se dos movimentos uniformes sobre a área desejada. Após a utilização vire a lata de cabeça para baixo e pressione a válvula para limpá-la.  
 Secagem por demão 5 a 10 minutos ao toque 30 minutos e total. Deve- se submeter o substrato à temperatura de 250°C por 1 hora.  
**ATENÇÃO: Antes de efetuar qualquer procedimento, verificar se não houve alguma modificação no sistema como fuga de corrente, que possa ser fonte geradora de faíscas e centelhas.**

**4 Precauções**

Não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: [sic@orbiquimica.com.br](mailto:sic@orbiquimica.com.br)

**5 Especificações**

<b>Aparência</b>	Líquido viscoso.	<b>Formação de pele</b>	3 – 5 minutos
<b>Odor</b>	Característico	<b>Densidade</b>	0,900 – 1,900 g/cm³
<b>Cor</b>	Preto e alumínio	<b>Cobertura média</b>	2 m²

**6 Composição**

Resina sintética, espessante, solvente e corante.

**7 Referências**

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
9870	Preto	36 meses	3208.20.19	6 unidades	340 ml/ 220 g	7 898314 113300
9871	Alumínio					7 898314 113317

**8 Recomendações de segurança**

**Nota:** As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

